



本体から真空ポンプまでの配管

真空装置  
2.2kw, 1500L/min

反転用モーター (ブレーキ付)  
220V, 60Hz, 3.7kw, 4P

主モーター (インバーター)  
220V, 60Hz, 55kw, 4P

蒸気・冷却水接続口 65A

エアー接続口 20A

一次側電気配線  
220V, 60Hz, φ3, 60.9kw

混合槽口寸  
800x1024

電気操作盤

制御盤から真空ポンプまでの配線

真空配管 50A

蓋ロック用シリンダー  
φ50x40ST

蓋開閉用シリンダー  
φ160x500ST

手許操作BOX  
正転・転倒  
逆転・停止  
停止・水平

\* 貴社にて、施工願います。

- 2) 一次側電気配線 220V, 60Hz, φ3, 60.9kw
- 3) 一次側配管 蒸気・冷却水 65A
- 3) 一次側エアー配管 20A
- 5) 本体から真空ポンプまでの配管
- 6) 制御盤から真空ポンプまでの配線

MACHINE TYPE & ITEM		
TKV300-75型 双腕式ニーダー		
全体組立図		
APPROVED BY 段本	DRAWN BY 横田	SCALE 1:20
DESIGNED BY	CHECKED BY	DATE 2009/01/30
TOSHIN CO., LTD.		DRAWING NO. M-50502E

用紙 A2